



D

bank Level X

Beschreibung

Der Bank ist aufgebaut aus 2 zusammengestellten Füßen und 2 runden Pfählen Diameter 12 cm.
Die Füße bestehen aus jeweils 3 Pfosten 10 x 10 cm die sich in einem 30° Winkel gegenübersehen, symmetrisch hinsichtlich der Senkrechte auf den Boden. Jeder Fuß besteht aus jeweils 2 kurzen und 1 langem Pfosten wovon die 2 kurze 1 cm eingefräst sind für eine solide Befestigung.

Verankerung

Die Bankfüße werden 64 cm eingegraben und mit Beton oder stabilisierten Sand verankert.

Bitte sehen Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.

UK

banc Level X

Description

The bench is made of 2 composed legs and 2 round Posts diameter 12 cm. Each leg consisting of 3 poles 10 x 10 cm, facing each other in a 30° angle, symmetrical compared to the perpendicular dropped to the ground level. There are 2 short and 1 long pole, the short ones being milled 1 cm for a solid fixing.

Anchorage

The legs are dug into the ground 64 cm and anchored with concrete or stabilised sand.

Cf. separate schedule on anchorage..

Farben :

GS/ZW



BR/ZW



colours :

ZW/ZW



Eigenschaften / Material / Aussehen / Instandhaltung

Die Balken sind aus wiederverwertetem Kunststoff von hoher Qualität hergestellt, deren Masse durchgehend gefärbt ist: d.h. das Material ist dauerhaft, wetterbeständig, wartungsarm, verrottungsbeständig und wiederverwertbar. Befestigungsmaterial und Teile aus Metall sind verzinkt. Die Oberfläche weist keine Unebenheiten auf, hat eine gleichmäßige Farbe und hat eine geäderte, leicht glänzende Struktur.



properties / material / look / maintenance

The boards are made of high quality recycled plastic, coloured throughout : durable, weather-resistant, low maintenance, rotproof, recyclable. All metal fixing materials and parts are galvanised. The surface is knot free, evenly coloured and shows a faced, slightly shining structure.