




+/- 117kg



D

UK

Bank PALERMO

bench PALERMO

Beschreibung

Die Bank besteht aus zwei massiven Seitenflächen, welche gleichzeitig als Fuß für die Bank und als Armlehne dienen. Zwischen diesen Seitenflächen ist eine Sitzfläche und eine Rückenlehne montiert. Die Seitenflächen sind aus 5 Stützbalken von 10 x 10 cm aufgebaut, wobei der hinterste Stützbalken länger und mit 5° abgewinkelt ist. Die Rückenlehne ist zwischen den zwei hintersten Stützbalken angebracht und besteht aus zwei Brettern von 4 x 12 cm. Die vier kürzeren Stützbalken bilden die Basis für eine Armlehne, welche oben mit einem abgerundeten Brett von 3,5 x 10,5 cm abgearbeitet ist. Die Sitzfläche besteht aus drei Brettern von 4 x 12 cm, welche individuell mit einem an der Unterseite eingelassenen Metallprofil verstärkt sind. Die Bretter sind in Mitten an die Unterseite mittels eines Kunststoff Pfosten verbunden und werden an die Füße befestigt mittels eines Pfosten und Bolzen.

Verankerung

Der Bank kann mit Augenschrauben, unter die normale Füße befestigt, verankert werden. Mittels Rundkopfschrauben und Gewindestangen M12 (durch die Augenschrauben) kann der Bank in den Boden verankert werden. Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.

Description

The bench consists of 2 massive sides serving as bench leg and armrest at the same time. Between these sides, a seat and a back are mounted. The sides are made of five 10 x 10 cm standards of which the hindmost one is longer and placed at a 5° angle. The back is fixed between the hindmost standards and consists of two 4 x 12 cm boards. Four shorter standards form the base of an armrest and are provided with a 3,5 x 10,5cm rounded finishing board on top. The seat consists of three 4 x 12 cm boards individually reinforced underneath with a countersunk metal profile. In the middle, underneath the boards are connected by means of a transverse plastic supporting beam and mounted onto the massive sides by means of a beam and nuts.

Anchorage

The bench can be anchored by fixing eye bolts underneath the legs. Using round head screws and wire-bars M12 (through the eye bolts) the table can be anchored in the ground.

Cf. separate schedule on anchorage.

Optional Bicolor : (2-farbig)

Bicolor options :



biBR



biGS





biGR



biBE



+/- 110kg



D

UK

Bank WINDSOR

bench WINDSOR

Beschreibung

Die klassische Bank besteht aus 3 Füßen auf der eine Sitzfläche und eine Rückenlehne montiert sind. Die Bankfüße bestehen aus vertikalen Balken von 8 x 8 cm, wozwischen horizontale Balken von 6 x 6 cm montiert sind. Die Oberseiten der vertikalen Balken sind an den vier Seiten abgeschrägt. Die zwei äußere Füße sind mit einer Armlehne vorgesehen, die aus einem abgerundeten Brett von 3,5 x 10,5 cm besteht.

Der Sitzbereich besteht aus 4 Brettern von 4 x 12 x 240 cm, welche individuell mit einem an der Unterseite eingelassenen Metallprofil verstärkt sind. Die 2 Ecken des ersten Brettes sind abgeschrägt. Die Rückenlehne wird zwischen die Füße eingebaut und besteht aus 2 horizontalen Balken von 6 x 6 cm wozwischen 16 vertikale Balken 6 x 6 cm montiert sind.

Verankerung

An der Unterseite der Füße ist ein Loch von 12 mm vorgesehen, für eine Befestigung mit einer Gewindestange (M12, 50 cm) in einer Bodenverankerung.

Zie ook aparte bijlage over grondverankerung

Description

The classic bench consists of 3 legs on which the seat and back are mounted. The legs consist of vertical 8 x 8 cm posts between which horizontal 6 x 6 cm posts are fixed. The 4 sides of the top of the vertical posts are chamfered. The 2 outer legs are provided with an armrest, made of a rounded 3.5 x 10.5 cm board. The seat consists of four 4 x 12 x 240 cm boards. The 2 edges of the first board are chamfered and the boards of the seat are individually reinforced with a countersunk metal profile below. The back is mounted between the legs and consists of 2 horizontal 6 x 6 cm posts between which 16 vertical 6 x 6 cm boards are fixed.

Anchorage

The legs are provided with a 12 mm hole underneath for anchorage with a wire-bar (M12, 50 cm).

Zie ook aparte bijlage over grondverankerung

Eigenschaften / Material / Aussehen / Instandhaltung

Die Balken sind aus wiederverwertetem Kunststoff von hoher Qualität hergestellt, deren Masse durchgehend gefärbt ist: d.h. das Material ist dauerhaft, wetterbeständig, wartungsarm, verrottungsbeständig und wiederverwertbar. Befestigungsmaterial und Teile aus Metall sind verzinkt. Die Oberfläche weist keine Unebenheiten auf, hat eine gleichmäßige Farbe und hat eine geäderte, leicht glänzende Struktur.



properties / material / look / maintenance

The boards are made of high quality recycled plastic, coloured throughout : durable, weather-resistant, low maintenance, rotproof, recyclable. All metal fixing materials and parts are galvanised. The surface is knot free, evenly coloured and shows a faced, slightly shining structure.